

# ROBUST SÄKERHETSDÖRR SD-3E

## DÖRRBLAD

Tjocklek: 55 mm  
Material: Aluzinkbehandlad, foliebelagd stålplåt,  
t = 1,0 mm. Standardkulörer / mönster enl. foliekarta.  
Isolering: Mineralull  
Konstruktion: Dörrplåtarna fogas samman genom limning.  
Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjddled och säkrade med 2 tappar i dörrbladets bakkant.  
Dörrblad är försett med nödvändiga förstärkningar för inbrottskydd.

## KARM

Material: Pulverlackerad kallvalsad stålplåt, profilvalsad med spår för tätningslist, t = 1,5 mm  
Tröskel: Massiv ek på stålplatta.  
Isolering: Isolering till karm levereras omonterad.  
Konstruktion: Karmarna är tillverkade för eftermontage ; montageprofil eller karmhylsa.  
Kulör: NCS S0502-Y.

## EGENSKAPER

Säkerhetsklass: Motstår praktiskt inbrottsförsök enl klass 3 enl. SS ENV 1627, dimension B ≤ 11M  
H ≤ 22M.  
Brandklass: EI 30/E 60 / A 60, dimension B ≤ 11M , H ≤ 22M.  
Brandklass: EI 30/A 30, med brevinkast, dimension B ≤ 11M , H ≤ 22M.  
Ljudklass: R'w 35 dB med monterad tätningslist i karm, tröskel och överfals

## STANDARDUTFÖRANDE

Levereras komplett med karm och tätningslist. Huvudlås Assa Evo 410 / 2002 enl. Standard SS 3614, 3079, 3522. Klas 3. Förstärkt för dörrstängare på gångjärnssidan i dörrbladet.  
Låsplacering A mått = 55, B mått = 27,5 mm.



## KARM ALTERNATIV MONTAGEPROFIL

Enkeldörr	Karmdagmått B x H, utan tröskel.	Karmtyp A, B öppningsmått i vägg, +15 B x H +10, -0 -10	Standard	Karmtyp C öppningsmått i vägg, +10 B x H +10, -0 -0	Standard	Vikt ca kg.
9 x 21M	800 x 2045	910 x 2100	A / B	910 x 2100	C	97
10 x 21M	900 x 2045	1010 x 2100	A / B	1010 x 2100	C	105
11 x 21M	1000 x 2045	1110 x 2100	A / B	1110 x 2100	C	113
12 x 21M	1100 x 2045	1210 x 2100	A / B	1210 x 2100	C	121

## KARM ALTERNATIV KARMHYLSA

Enkeldörr	Karmdagmått B x H, utan tröskel.	Karmtyp A, B öppningsmått i vägg, +10 B x H +10, -10 -10	Standard	Karmtyp C öppningsmått i vägg, +20 B x H +10, -0 -0	Standard	Vikt ca kg.
9 x 21M	800 x 2045	900 x 2100	A / B	910 x 2100	C	86
10 x 21M	900 x 2045	1000 x 2100	A / B	1010 x 2100	C	94
11 x 21M	1000 x 2045	1100 x 2100	A / B	1110 x 2100	C	102
12 x 21M	1100 x 2045	1200 x 2100	A / B	1210 x 2100	C	110

## TILLVAL

Ytbehandling: Dörrblad - färdigmålad i standard / specialkulör.  
Förstärkning: Dörrblad förstärkt för dörrstängare på anslagssidan.  
Tröskelalternativ: Tröskelplatta, rostfri fasad anslagströskel, släpplista.  
Elfunktioner: Karmöverföring Abloy 8810 / 8811.  
Urtag för magnetkontakt - observera att kåpan över magnetkontakt kräver extra urtag i vägg.  
Övrigt: Extralås, brevinkast, mekanisk ringklocka , beslagning (cylinder och trycke), brytskydd, fönster 150x600 / 400x600, sparkplåt, ventilationsgaller, dörrstängare, dörrkik.

## SD-3EY

Karm i aluzinkplåt: Dörrblad i aluzink eller folierad plåt för utförhållande,  
Anpassad för förstärkt för dörrstängare på anslagssida som std.  
ytterfasad Övriga val och egenskaper lika SD-3E.  
Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

**ROBUST**  
STÅLDÖRRAR

680 90 Nykroppa  
Tel 0590 - 187 00  
Fax 0590 - 418 27  
www.robust.nu  
sales-rsab@robust.nu